

لیست ابزار و تجهیزات ضروری واپسی برای انجام ضدعفونی با گاز متیل بروماید وفسفین:

| لیست ابزار و تجهیزات ضروری واپسی برای انجام ضدعفونی با گاز متیل بروماید وفسفین | | |
|--|--|--|
| ردیف | نام ابزار/تجهیزات | مشخصات |
| 1 | پوشش پلاستیکی | این ورقه ها باید از لایه های پلی اتیلن با تراکم پایین با ضخامت حداقل 200GSN چند لایه و نفوذ پذیری کمتر از 0.02 گرم در متر مربع در روز برای متیل بروماید ساخته شده باشند. (هر متر مربه از پوشش حداقل 200 گرم وزن داشته باشد). |
| 2 | ترازوی مسطح با ظرفیت 50-100 گواه حساسیت 0/1 کیلوگرم | ترازوی دیجیتالی با ظرفیت 180-50 گواه حساسیت |
| 3 | نشت یاب گاز متیل بروماید و دتکتورهالوژنه | با دامنه ردیابی از 0-200 ppm دتکتورنشت هالوژن باید شامل یک مخزن سوخت، یک شیر برای تنظیم جریان سوخت، یک فتیله (شعله) و یک صفحه یا مخروط مسی برای نشان دادن تغییررنگ شعله در تماس با مس باشد. |
| 4 | دستگاه تبخیر کننده گاز متیل بروماید | دستگاه تبخیر کننده شامل یک سیلندر استیل ضدرنگ است که داخل آن یک لوله مسی تایید شده برای عبور گاز وجود دارد و دارای یک دماسنجد برای نشان دادن دمای داخل دستگاه باشد. |
| 5 | دستگاه مونیتورینگ گاز فسفین (دیجیتال) | |
| 6 | تجهیزات تست فشار(فشار سنج لوله ای L شکل یا گیج فشار 25 پاسکالی | برای خواندن 0-250 پاسکال با تقسیمات |
| 7 | کمپرسور هوای (جاروبرقی بزرگ) | از نوع پرتاپل و برای بالا بردن فشار تا 250 پاسکال |
| 8 | زمان سنج (کرونومتر) | 0-60 ثانیه با تقسیمات 5 ثانیه ای |
| 9 | دماسنجد از نوع ترموالکتریک | 0-50 درجه سانتی گراد با تقسیمات 1 درجه سانتی گرادی، کالیبره شده |
| 10 | پنکه برای سیرکولاشیون گاز | فن محوری با توان حداقل 70 مترمکعب در دقیقه |
| 11 | ماسک ضد گاز (تنفسی) مجهز به فیلتر فسفین و متیل بروماید | ماسک تمام صورت با دید کافی مقاوم به مواد شیمیایی |
| 12 | دستگاه تنفس خودبخودی مجهز به کپسول اکسیژن | ماسک تمام صورت |
| 13 | کیسه های شنی برای درزگیری | کیسه های شنی ساخته شده از کرباس هایی وعرض 10 سانتیمتر که تنها 65-75 درصد آنها با شن پر شده باشد که روی کف خوابانده شوند |
| 14 | ماشین حساب | از نوع جیبی |
| 15 | نوار اندازه گیری (متر) | به طول 25 متر از نوع روئی |
| 16 | لوله های پلاستیکی تقویت شده توزیع گاز | شیلنگ های نایلونی .. انعطاف با قطر داخلی 6 میلیمتر و قطر خارجی 12 میلیمتریه ضخامت 3 میلیمتر |
| 17 | تیوب های نمونه برداری گاز | خطوط نمونه برداری از نوع نایلونی |
| 18 | اتصالات(سه راهی، چهارراهی و اتصال شیلنگ، کپسول گاز) | |
| 19 | نوار چسب/درزگیر | نوار pvc به عرض 5 سانتیمتر |
| 20 | تیوب های دتکتور گاز متیل بروماید با یک پمپ گاز | تیوب های دتکتور گاز با پمپ |
| 21 | دستکش برزنتی | دستکش چرمی (برای گاز متیل بروماید) |

| | | |
|--|--|----|
| انبردست، آچار فرانسه، پیچ گوشته و....) | جعبه ابزار | 22 |
| | جعبه کمکهای اولیه | 23 |
| | درزگیر چسبی (چسب مایع pvc) و بومی نقاشی کوچک و بزرگ | 24 |
| | طناب های پلاستیکی (براينگهدادشن پوشش پلاستیکی در فضای آزاد) | 25 |
| | چکمه لاستیکی | 26 |
| | لباس ضد گاز یکسره | 27 |

مهر حرارتی

پروانه

مسئول فنی

گزارشات ارسالی